



SN78SH7 快速安裝指南【繁體中文】

正面構造




- F1. 5.25 吋擴充槽
- F2. ODD 退出鍵
- F3. 開關機按鈕
- F4. 電源指示燈
- F5. 硬碟指示燈
- F6. 系統重置按鈕
- F7. 迷你 IEEE 1394 埠
- F8. USB2.0 插座
- F9. 耳機
- F10. 麥克風插孔

背面構造




- B1. 電源線插座
- B2. VGA 連接埠
- B3. HDMI 連接埠
- B4. IEEE 1394 埠
- B5. USB2.0 插座
- B6. Serial ATA 埠
- B7. 網路連接埠
- B8. 音源輸入埠
- B9. 左/右聲道輸出埠
- B10. 中央聲道/重低音輸出埠
- B11. 後置環繞音效輸出埠
- B12. 側向環繞音效輸出埠
- B13. 清除CMOS鈕
- B14. 無線網路卡天線預留孔
- B15. 預留印表機埠/PS2專用排線擴充埠
- B16. 光纖音效輸出埠

主機板說明




Jumper 設定


J1 前面板插頭




J2 風扇插頭




J3 前面板插頭



J4 AUX IN 連接器



J5 CIR 連接器



J6 PS/2 鍵盤滑鼠連接器



J7 SPDIF-IN/Out 連接器




J8 延伸 USB 插座



J9 GPIO 插座




J10 外部印表機連接埠




A. 開始安裝

注意：當你移開機殼時，基於安全考量請先將電源線拔起。

1. 鬆開三顆背板手轉螺絲。
2. 將機殼往外推出，再向上拿起。




3. 鬆開支架上的2顆固定螺絲，取下支架。




B. 安裝處理器及散熱導管

1. 鬆開機殼背板上4顆固定ICE散熱模組的手轉螺絲。
2. 拔起風扇電源插頭，鬆開熱導管四個切角上的固定螺絲。



3. 取下ICE散熱模組先置於一旁，將主機板上CPU腳座旁的拉桿，往外推出並向上90度拉起。
4. 將CPU上有黃色三角形的一角對準插槽上有三角形的一角，然後將CPU輕輕插入插槽中。




注意：為了避免傷害CPU，使系統正常的作業，請再次確認CPU PIN腳安裝無誤。

5. 壓下CPU的插座拉桿並定位鎖好。取適量的散熱膏均勻的塗抹於CPU上。




注意：請勿塗抹過多的散熱膏於CPU上。

6. 將ICE置於CPU之上，並將彈簧螺絲對準主機板上的螺絲孔位。
7. 鎖上熱導管四個切角上的固定螺絲，將ICE散熱模組固定於主機板上。請按壓其對角線處，再將螺絲依序鎖入固定，連接風扇的電源接頭。



C. 安裝記憶體模組

1. 將DIMM兩側卡榫向外扳開。
2. 將記憶體的缺口對準DIMM插槽上的凹槽，安插記憶體於插槽上，並確認方向是否有誤（參照下圖）。




3. 檢查兩側卡榫是否已完全定位，記憶體是否已堅固的安裝於插槽上。

注意：請重覆上述步驟安裝其餘的記憶體於DIMM插槽上。

D. 安裝排線及支架


1. 安裝讀卡機的USB排線於主機板上的USB連接埠。




注意：請將讀卡機 USB 排線的紅線對準 USB 連接埠的第1 pin或第2 pin。



3. 安裝讀卡機/硬碟於支架上，鎖上螺絲將讀卡機/硬碟固定於支架上。



4. 將支架安裝入系統機殼內，鎖上2顆螺絲以固定支架。




5. 鬆開光碟機排線與電源線的束線環，以利光碟機安裝。



E. 安裝周邊裝置


1. 安裝Serial ATA硬碟排線及電源線於硬碟插槽。



2. 安裝讀卡機的USB排線於讀卡機插槽。



3. 安裝光碟機於系統機殼內。
4. 請依標準線鎖上螺絲，將光碟機固定於支架上。




5. 安裝排線與電源線於光碟機插槽。




F. 安裝配件

1. 鬆開2顆背面擋板螺絲，扳開門闕，取下背面擋板，先置於一旁。

Note: 最大可以插入230mm x 98mm x 18mm 的顯示卡。



2. 將 PCI/PCI Express x16 卡插入PCI/PCI Express x16 插槽內。



3. 鎖上PCI/PCI Express x16 閉門背板螺絲。

G. 組裝完成

1. 固定機殼上蓋，並鎖上背板固定螺絲。
2. 從配件盒中取出兩個前腳墊。
3. 將前腳墊鎖上機殼底座。



4. 完成組裝

注意：請載入最佳效能的BIOS設定值。